



german
brand
award
19
winner



Leistungsmerkmale

Oberfläche:	Stahlblech pulverbeschichtet
Rückwanne:	Stahlblech
Anwendungsbereich:	Direktheizung
Oberflächentemperatur:	ca. 90°C bis 100°C
Spannung:	220-240 VAC 50Hz
Farbe:	RAL 9016 (weiß)
Schutzart:	IP 53
Schutzklasse:	1
Temperaturschutz:	1-3 Stück je nach Dimension der Heizung

Größen und Leistungen

Bezeichnung	H x B (cm)	Watt (ca.)	Gewicht (kg)
Standard 860 mobil	105 x 70	860* +/-8%	20,0

**Nennleistung bei 230Volt*

Lieferumfang

Heizung und zwei Standfüße mit integrierten Rollen

Verpackung

Karton aus 100% recyclebarem Material
VPE: 2 Stück

Installation

Standmodell - keine feste Installation

Wärmeregulung *im Lieferumfang nicht enthalten*

Drahtgebundener oder Funk-Raumthermostat



DIGEL HEAT

Eine eingetragene Marke der Digel Sticktech GmbH & Co. KG, Hermann-Burkhardt-Str. 7, 72793 Pfullingen
www.digel-heat.de - info@digel-heat.com - Tel. +49 7121 9767680 - Fax +49 7121 781 31
Änderungen und Druckfehler vorbehalten